



高压清洗喷嘴 – KMEG 系列

适用于

电子、半导体、电镀、造纸、食品等行业用的高压清洗喷嘴——最高可耐压 275 巴

设计特点

- KMEG系列高压喷嘴可以产生高冲击力的扇形水流，角度从 0° 到 65°
- KMEG系列高压喷嘴材质为硬化合金钢，其耐磨程度为普通不锈钢的 3-4 倍，极大地延长了喷嘴的使用寿命
- KMEG-SSTC系列的喷嘴，硬化不锈钢本体，镶嵌碳化钨嘴芯，进一步延长了喷嘴的使用寿命。
- KMEG系列喷嘴可耐高压至 275 巴
- KMEG系列喷嘴具有内部导向叶片，可起到稳定液流，提高打击力，减少喷嘴磨损的作用

一般应用


- 高压清洗
- 洗车
- 表面处理
- 高压喷涂
- 喷淋
- 喷漆



0°扇形喷嘴-直线喷嘴

KMEG

整体硬化不锈钢



喷雾形状

KMEG-SSTC

硬化不锈钢主体，镶嵌碳化钨嘴芯



喷嘴内部有稳流导向叶片

外形尺寸

连接尺寸 (英寸)	六角尺寸 (毫米)	喷嘴长度 (毫米)	不锈钢喷嘴 净重(千克)
1/8	12.7	22	0.014
1/4	14.3	23	0.02

推荐附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈，详见 P

可调球形接头



具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向，详见 P

订购信息

1/4 KMEG- 15 08

连接
尺寸

喷嘴
型号

喷射
角度

流量
代码

性能参数

喷嘴型号和喷射角度															流量 编码	流 量 L/min													
1/4KMEG					1/4KMEG					1/4KMEG-SSTC						25	30	35	40	50	60	70	100	150	200				
°	15'	25'	40'	50'	65'	°	15'	25'	40'	50'	65'	°	15'	25'		40'	50'	65'	bar	bar	bar	bar	bar	bar	bar	bar	bar	bar	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	02	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.6	5.6	6.4
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	03	3.4	3.7	4.0	4.3	4.8	5.3	5.7	6.8	8.4	9.7
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	04	4.6	5.0	5.4	5.8	6.4	7.1	7.6	9.1	11.2	12.9
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	045	5.1	5.6	6.1	6.5	7.3	7.9	8.6	10.3	12.6	14.5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	05	5.7	6.2	6.7	7.2	8.1	8.8	9.5	11.4	14.0	16.1
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	055	6.3	6.9	7.4	7.9	8.9	9.7	10.5	12.5	15.4	17.7
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	06	6.8	7.5	8.1	8.6	9.7	10.6	11.4	13.7	16.7	19.3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	065	7.4	8.1	8.8	9.4	10.5	11.5	12.4	14.8	18.1	21
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	07	8.0	8.7	9.4	10.1	11.3	12.4	13.3	16.0	19.5	23
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	075	8.5	9.4	10.1	10.8	12.1	13.2	14.3	17.1	21	24
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	08	9.1	10.0	10.8	11.5	12.9	14.1	15.3	18.2	22	26
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	085	9.7	10.6	11.5	12.3	13.7	15.0	16.2	19.4	24	27
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	09	10.3	11.2	12.1	13.0	14.5	15.9	17.2	21	25	29
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	095	10.8	11.9	12.8	13.7	15.3	16.8	18.1	22	27	31
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	11.4	12.5	13.5	14.4	16.1	17.7	19.1	23	28	32
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11	12.5	13.7	14.8	15.9	17.7	19.4	21	25	31	35
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	115	13.1	14.4	15.5	16.6	18.5	20	22	26	32	37
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12	13.7	15.0	16.2	17.3	19.3	21	23	27	33	39
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	125	14.2	15.6	16.9	18.0	20	22	24	28	35	40
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13	14.8	16.2	17.5	18.7	21	23	25	30	36	42
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14	16.0	17.5	18.9	20	23	25	27	32	39	45
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15	17.1	18.7	20	22	24	26	29	34	42	48
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16	18.2	20	22	23	26	28	31	36	45	52
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	21	22	24	26	29	32	34	41	50	58
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	23	25	27	29	32	35	38	46	56	64
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25	28	31	34	36	40	44	48	57	70	81
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30	34	37	40	43	48	53	57	68	84	97
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	35	40	44	47	50	56	62	67	80	98	113
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	46	50	54	58	64	71	76	91	112	129
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50	57	62	67	72	81	88	95	114	140	161
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60	68	75	81	86	97	106	114	137	167	193
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	70	80	87	94	101	113	124	133	160	195	225
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	80	91	100	108	115	129	141	153	182	225	260
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	90	103	112	121	130	145	159	172	205	250	290

注：

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。

如需非标喷嘴，请与我公司联系。